



PROGRAMMEREN VAN GT-HANDZENDERS DIGITAL LINE GT-409/425/426/856/857/1283/1284

Het is mogelijk om nieuwe of extra handzenders te programmeren op het alarmsysteem. In totaal kunnen 8 verschillende handzenders worden geprogrammeerd. Affabriek zijn er standaard 2 handzenders geprogrammeerd, om nieuwe of extra handzenders te kunnen programmeren moet er minimaal 1 werkende originele handzender aanwezig zijn.

1. Schakel met de werkende handzender het alarmsysteem uit.
2. Open de motorkap en het bestuurdersportier.
3. Zet het contactslot van de auto aan.
4. Houdt de handzender voor 2 seconden tegen het commandoblok, wanneer het alarmsysteem in programmeerstand staat zal de statusled op het commandoblok gaan branden en zal het alarmsysteem een pieptoon geven.
5. Nu kan de handzender losgenomen worden van het commandoblok.
6. Het alarmsysteem staat nu in de stand om handzenders te programmeren.
7. Houdt nu de te programmeren handzender voor 2 seconden tegen het commandoblok, de statusled op het commandoblok zal uitgaan en na 1 seconde weer aangaan ten teken dat de handzender is geprogrammeerd.
8. Door het contactslot van de auto uit te zetten wordt de programmeerstand weer uitgezet, de statusled zal hierbij uitgaan en het alarmsysteem zal een lange pieptoon geven.

Wanneer een handzender zoek is geraakt kan deze op de volgende manier uit het geheugen van het alarmsysteem worden gehaald:

- Schakel het alarmsysteem in programmeerstand.
- Programmeer nu de nog overgebleven handzenders in totaal 8 maal op het alarmsysteem.
- Zet het contact van de auto uit.
- De statusled op het commandoblok zal 2 maal knipperen en het alarmsysteem zal 2 korte pieptonen geven ten teken dat een oude handzender is gewist.